



通过IP67 面板安装框架和USB 插座，可实现穿板式连接。具有IP67防护级别的USB记忆棒确保了在恶劣的工业环境中无线数据传输的稳定性。



技术参数

电气参数	PB-04-BUA-FS/IP67
额定电压	30
传输速率	-
材料参数	
外壳材料	PC
阻燃等级，符合UL94	V0
机械参数	
芯数	4
外壳防护等级	IP67
插/拔次数	-
温度参数	
环境温度（运行）	[°C] -15 ... 65

订货数据

	型号	订货号
6型，带USB适配模块的面板安装框架：		
带USB-B的插槽V6	PB-V06-UBB/UBAB	4367010000
带USB-A的插槽V6	PB-V06-UBA/UBBB	4367020000
USB插座，4芯，孔氏转扁平电缆端子条，针距2.54		
孔式，A类	PB-04-BUA-FS/IP67	4367030000
孔式，B类	PB-04-BUB-FS/IP67	4367040000
USB电缆，一端带USB连接器		
连接器类型：A型，长度：0.3m	0.3m PB-04-USB-A/L0003	4367050003
连接器类型：B型，长度：0.3m	0.3m PB-04-USB-B/L0003	4367060003
连接器类型：A型转B型，长度：1.8m	1.8m PB-04-USB-A/B/L0018	4367070018
Freenet面板安装框架，型号6，适于圆形安装孔，带密封，不带安装螺钉		
军灰色RAL 7042	PB-BUA-FS/IP67	4367080000
USB存储器，USB 2.0		
IP67	PB-04-MS/IP67	4367090000
保护盖，用于型号6面板安装框架		
军灰色RAL 7042	PB-08-FS	4367100000